

Kompakttechnik Cat.6_A



UAE-Cat.6A iso und Zubehör

- designkompatibel
- Mix-and-Match-tauglich
- schnell und sicher zu montieren
- 15 Jahre Garantie



Cat.6_A, Class E_A

geschirmt,
 gemäß
 ISO/IEC 11801
 Amendment 2

- 500 MHz, geschirmt, gemäß E DIN IEC 60603-7-51 Ed.1
- re-embedded getestet



- 10 Gbit/s konform

mix



match

- geeignet für Mix-and-Match-Einsatz
- freie Kabelwahl
- hohe Reserven bei ≤ 90 m Kabellänge



- geeignet für PoE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at




- kombinierbar mit Designabdeckungen (TAE) aller namhaften Schalterhersteller für 1- und 2-fach-Up-Lösungen



≥ 1000 Zyklen

- spezielle Buchsenkonstruktion garantiert auch bei irrtümlichem Stecken eines RJ11/12-Steckers weiterhin eine sichere Datenübertragung
- mindestens 1000 Steckzyklen mit normgerechten RJ45-Steckern (250 mehr als normativ gefordert)

6–10 mm Ø



AWG 26–22





- für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6–10 mm
- für massive Leiter AWG 26–22
- Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- 360°-Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang
- Erdanschlusskontakt



- hergestellt und geprüft in Deutschland
- 15 Jahre Garantie



Übersicht Kompaktkomponenten

Kompakte Anschlusskomponenten
Cat.6A iso



Universal

Cat.6A-iso-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale Netzwerke



Kanal

Cat.6A-iso-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale Netzwerke,
für Kanaleinbau



Up



	Up	Up rw*
1-fach	136 102 03	136 112 03
2-fach	136 102 07	136 112 07

	Up	Up rw*
1-fach	136 102 21	136 112 21
2-fach	136 102 22	136 112 22



Up 0



	Up 0
1-fach	136 104 03
2-fach	136 104 07

	Up 0
1-fach	136 104 31
2-fach	136 104 32



Up 0 S



Stegversion: über abbrechbare Tragringe
der Up-0-Ausführung

	Up 0 S
1-fach	136 104 33
2-fach	136 104 34

Patchpanel, für anwendungs-
neutrale Netzwerke (24 Ports),
basic-Ausführung



	PP-24/1
basic	236 101 10

Beschriftungsträger für alle Patchpanel	
	235 100 01

RUTENBECK

Wilhelm Rutenbeck
GmbH & Co. KG

Niederwirth 1-10
58579 Schalksmühle
Telefon (0 23 55) 82-0
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

Bei technischen Fragen:
Rutenbeck Servicecenter
Hotline (03 69 25) 9 00 90
Telefax (03 69 25) 9 00 92
hotline@rutenbeck.de